

技术规格如下表：



参考图例

技术参数：		产品特点：
型号	BL-1360L340CF	<p>1、经国*授*的质量监督检验部门检验合格,取得了防爆合格证书, 防爆标志为 Exd[ib]mbIICT4Gb, 防爆证号是 CNEEx21.5523x。</p> <p>2、采用箱内箱外全防爆形式,不仅箱内可以存放易燃易爆制品,而且可在储存易燃易爆危险品的区域内使用</p> <p>3、控制电路采用微瓦级全光隔离本质安全型电路, 把集成防爆系统安装于 IIC 级隔爆箱内, 采用集成与隔爆双全防爆措施。</p> <p>4、完整的防爆设计, 包含了电气与非电气部分</p> <p>5、不会产生电火花的内表面和外表面*低了爆炸的风险；内胆采用密封设计, 不会有融化的水泄露破坏本安的结构</p> <p>6、制冷系统采用“气密型”防爆与“正压型”防爆复合结构,箱内按 0 区要求设计,符合新*全规范。</p> <p>7、无插头电源线(设备必须连线到墙壁上)。</p> <p>8、自动调温器和压缩机零件置于 IIC 级防爆箱 内, 防止传爆。</p> <p>9、整机进行点火测试。保证了设备整体的防爆性能</p> <p>10.高品质防爆压缩机, 性能稳定, 效率高, 能耗低</p> <p>11、微孔低导保温, 致密发泡层</p> <p>12、箱内采用防爆型对流装置, 确保内部温度均匀性。</p> <p>13、内藏式防爆冷凝器, 内藏防爆蒸发器, 冷凝水自动蒸发, 无需手倒。</p>
总有效容积	340L	
电源	220V~50Hz	
储存温度	冷藏 0℃~10℃	
耗电量	1.37kw.h/24h	
制冷方式	风冷	
制冷剂/量	R290	
搁架数量	4 个	
气候类型	N	
防触电保护等级	I	
外部尺寸 mm 宽 x 深 x 高	600*630*1660mm	
防爆等级	Exd[ib]mbIICT4Gb	
防爆形式	内外全防爆型（整机带防爆认证）	
压缩机	防爆压缩机（带防爆认证）	
温控系统	防爆温控仪表（带防爆认证）	
重量	85kg	
备注	数显数控,整机防爆型, 多层精准控温, 双层钢化玻璃门, 配置防爆压缩机+防爆冷凝风机, 免人工倒水	